

## SS2900系列程控射频开关

### 主要特点

- ▲ SS2900系列射频开关可作为测试系统的信号自动转换部件，实现多路信号的选择与转换；
- ▲ 通道间有很高的信号隔离度，不仅可用于一般信号的转换，而且适用于信号间有高隔离要求的使用场合，如频标短稳及其它频标特性的测量等。
- ▲ SS2901A 14选1，配GPIB控制接口，由计算机控制
- ▲ SS2901B 16选1，配RS232控制接口，由PO7D控制
- ▲ SS2901C 16选1，配GPIB控制接口，由计算机控制
- ▲ SS2901E 16选1，配RS232控制接口，由PO7D-2、PO7E控制
- ▲ SS2902 64选1，配GPIB控制接口，由计算机控制

### 主要技术指标

产品型号	SS2901A	SS2901B	SS2901C	SS2901E	SS2902
输入、输出通道数	输入 16 路、输出 1 路				输入 64 路、输出 1 路
输入信号频率	DC-100MHz				
输入通道间隔离度	≤-120dB (5MHz)		≤-90dB (100MHz)		
通道输入电压	最大幅度: 5Vrms 50Ω负载 最小幅度: 300mVrms				
通道输入电流	最大电流: 100mA 最小电流: 0.5mA				
可靠性指标	MTBF (θ) ≥ 8000 小时				
外形尺寸/重量	210×106×327mm <sup>3</sup> /约 3.9kg	450×100×475mm <sup>3</sup> /约 7.5kg			430×210×430mm <sup>3</sup> / 约 9.5kg

### 标准配件

主机 电源线 BNC测试线 说明书光盘 RS232接口电缆

 北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: [www.hyxyyq.com](http://www.hyxyyq.com)

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: [market@oitek.com.cn](mailto:market@oitek.com.cn)

购线网: [www.gooxian.com](http://www.gooxian.com)



扫描二维码关注我们  
查找微信公众号: 海洋仪器