

AWA5688本安型多功能声级计

- 符合2级声级计标准
- 105 dB的超大型线性范围, 无需切换量程
- 数字信号处理技术, 实现检波、频率计权及时间计权, 同时完成A、C、Z三种频率计权和F、S、I三种时间计权等多种指标的测量
- 多种启动方式, 按键、超限、定时、等间隔。可设置定时自动开关机
- 具有动态条图、波形图及刻度图, 更直观反应噪声变化趋势
- 用户可以根据相应标准或测量方法的要求, 一键完成所有参数设置
- 用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析等功能
- 本安型防爆功能设计 (防爆标志为: Exia IIB T4 Ga)
- 防尘防水等级IP44
- 通过型式评价试验 (证书号: 2015S554-33)




AWA5688本安型

主要性能指标

产品型号	AWA5688本安型多功能声级计
执行标准	GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 2级 GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 2级
传声器	AWA14421
频率范围	20 Hz ~ 12.5 kHz
测量范围	28 dB(A) ~ 133 dB(A)
时间计权	并行 (同时) F、S、I
频率计权	并行 (同时) A、C、Z计权
显示器	2.6英寸彩屏显示
主要测量功能	总值积分、统计分析、1/1 OCT、声暴露级等
主要测量指标	Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak、TWA、LAVG、DOSE、Lex,8h (注: x为A,C,Z; y为F,S,I; N为5, 10, 50, 90, 95;)
数据存储	32 Mbit FLASH
通信方式	AC、DC、RS 232、USB
外壳防护等级	Ip44
电源	1) 4节R6P双鹿碳性干电池; 2) 外接电源 (限安全区域)
工作温度	-10 °C ~ 50 °C

※具体性能指标以产品使用说明书为准

 北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785 邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: market@oitek.com.cn

企业官网: www.hyxyyq.com

购线网: www.gooxian.com



公司官网



微信公众号



微信视频号