



®

OI-EC 系列 小型移动式 微波暗室



可移动、高性能、定制化！



公司官网



微信公众号

版本 V202406

➤ 产品简介:

OI-EC 系列小型移动式微波暗室，主要用于 GSM、UMTS、CDMA、蓝牙、DECT 等产品的测试。暗室采用 3mm 厚铝板焊接而成，重量轻、屏蔽效能好，在 30MHz~18GHz 测试频率范围内，屏蔽效能可达 100dB，为无线设备测试提供理想的测试环境。



➤ 规格参数

频率范围	屏蔽效能 (dB, 典型值)
30MHz~200MHz	90~100
200MHz~1GHz	≈100
1GHz~18GHz	≈100

➤ 订货信息

OI-EC06 微波暗室，尺寸 0.6m × 0.6m × 0.6m (长×宽×高)，承重 30kg

OI-EC10 微波暗室，尺寸 1.0m × 1.0m × 1.0m (长×宽×高)，承重 35kg

OI-EC15 微波暗室，尺寸 1.5m × 1.5m × 1.5m (长×宽×高)，承重 70kg

OI-EC20 微波暗室，尺寸 2.0m × 2.0m × 2.0m (长×宽×高)，承重 70kg

支持微波暗室尺寸定制化，详细信息可咨询：18601934569 或 kfemc@oitek.com.cn

标准配置：含微波暗室主体一台、AC 电源滤波器 (220V/10A) 一件。

选配附件：

滤波器：OI-FDC 直流电源滤波器(24V/2A)、OI-FDC2 直流电源滤波器(110V/10A) OI-FUSB USB 滤波器等可选

波导：OI-FW 直径光纤波导管 (110mm)

散热装置：OI-V20 波导窗和风扇系统 (20mm×20mm)

射频接口：OI-RFN 隔板式射频接口 (N 型)、OI-RFB 隔板式射频接口 (BNC 型)、OI-RFS 隔板式射频接口 (SMA 型) 等可选